


Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



KS 501 digital

Agitateur de laboratoire. Construction plate et esthétique, avec grande surface de pose et une capacité admissible de 15 kg.

- Vitesse réglable en continu entre 0 et 300 min-1,
- Affichage digital
- Amplitude d'agitation de 30 mm
- Idéal pour l'agitation de récipients d'une contenance supérieure à 250 ml, tels les ballons à fond rond, les fioles d'Erlenmeyer, les ballons et les fioles de culture
- Fonctionnement longue durée garanti (

Accessoires: STICKMAX, AS 2.2 Pince, AS 2.3 Pince, AS 2.4 Pince, AS 2.5 Pince, AS 501.5 Support plateau, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, AS 2.6 Pince, AS 501.4 Support à pinces, H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur, AS 2.1 Pince, AS 501.1 Support universel

Données techniques	
Type de mouvement	orbitale
Agitateurs orbitaux [mm]	30
Capacité admissible (support inclus) [kg]	15
Puissance du moteur absorbée [W]	70
Puissance du moteur débitée [W]	19
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Plage de vitesse [rpm]	0 - 300
Affichage de la vitesse	LED
Minuterie	oui
Affichage de la minuterie	écran gradué
Minuterie (réglage des heures et des minutes) [min]	1 - 56
Type de fonctionnement	mode minuteur et mode continu
Plateau d'agitation fixe	non
Dimensions (L x P x H) [mm]	505 x 120 x 585
Poids [kg]	26
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 50
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique RS 232	non
Sortie analogique	non
Tension [V]	230 / 115 / 100
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	74
Ident. N°.	0002526400